

DEKLARACIJA UPORABNIH SVOJSTAVA Br. 7.1/04 CPR

1. Jedinствен identifikacijski broj vrste proizvoda:

**Keramičke pločice suho prešane niskog stupnja upijanja vode $E_b \leq 0,5\%$,
Prilog G, Grupa BI_a, Ostakljene pločice – GL**

2. Namjeravana primjena ili primjene:

Za obloge podova i zidova unutar i/ili vani zgrada, u tome za stepenice, u zgradama, kao i u industrijskim poduzećima.

3. Proizvođač:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. Sustav(i) ocjene i provjere trajnosti uporabnih svojstava: **Sustav 4**

5. Harmonizirana norma: **EN 14 411:2012**

6. Notificirana jedinica ili jedinice: **Nema primjene**

7. Deklarirana uporabna svojstva:

Opća svojstva		Uporabna svojstva	Harmonizirana tehnička specifikacija
Reakcija na vatru		A1 _{FL} /A1	EN 14 411:2012
Oslobađanje opasnih tvari:		-	
- Kadmij		≤ 0,07 mg/dm ²	
- Olovo		≤ 0,8 mg/dm ²	
- drugo		NPD	
Sila lomljenja	Debljina ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
Klizanje prema CEN/TS 16165:2012, Prilog B		NPD	
Sila adhezije:		-	
- ljepila na bazi cementa		≥ 0,5 N/mm ²	
- disperzivna ljepila		≥ 1 N/mm ²	
- reaktivna epoksidna ljepila		≥ 2 N/mm ²	
- građevinski mort		NPD	
Otpornost na termički šok		ispunjava	
Trajnost za:		-	
- vanjsku primjenu		ispunjava	
- vanjsku primjenu: otpornost na smrzavanje-odmrzavanje		ispunjava	
Osjećaj dodira		NPD	

8. **Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili posebna tehnička dokumentacija:**

Nema primjene

Uporabne značajke navedenoga proizvoda sukladne su deklariranim uporabnim svojstvima. Ova deklaracija uporabnih svojstava je izdana sukladno uredbi (EU) br. 305/2011 na isključivu odgovornost gore navedenoga proizvođača.

U ime proizvođača potpisao je:

Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer

Paweł Smolarek - Chief Product Officer




Starachowice, 14.12.2021