

## PROHLÁŠENÍ O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTECH Č. 7.1/04 CPR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Keramický obklad lisovaný na sucho s nízkou vodní absorpcí  $E_b \leq 0,5\%$ ,**

**Příloha G, Skupina BI, Glazované dlaždice – GL**

2. Zamýšlené použití:

**Na obklady stěn a podlah v interiérech nebo exteriérech, včetně schodišť, v budovách a průmyslových závodech**

3. Výrobce:

**CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**

4. Systém(-y) posuzování a verifikace stálosti užitkových vlastností: **Systém 4**

5. Harmonizovaná norma: **EN 14 411:2012**

6. Oznámený subjekt nebo subjekty: **Neplatí**

7. Deklarované užitkové vlastnosti:

Základní vlastnosti	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
<b>Reakce na oheň</b>	A1 <sub>FL</sub> / A1	EN 14 411:2012
<b>Uvolňování nebezpečných látek:</b>	-	
- Kadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Olovo	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- jiné	NPD	
<b>Lomová síla</b> Tloušťka $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$	
<b>Skluz podle CEN/TS 16165:2012, Příloha B</b>	NPD	
<b>Pevnost spoje/adheze:</b>	-	
- cementová lepidla	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- disperzní lepidla	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
- lepidla z reaktivních pryskyřic	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
- malta	NPD	
<b>Odolnost vůči tepelnému rázu</b>	splňuje	
<b>Trvanlivost pro:</b>	-	
- použití v interiéru	splňuje	
- použití v exteriéru: odolnost vůči zmrazování-rozmrazování	splňuje	
<b>Pocit dotyku</b>	NPD	

8. Odpovídající technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Neplatí

Užitkové vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou shodné s deklarovanými užitkovými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Za výrobce podepsal:

Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer



Paweł Smolarek - Chief Product Officer



Starachowice, 14.12.2021