

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr 7.1/04 CPR

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

**Vähese veemavusega kuivpressitud keraamilised plaadid  $E_b \leq 0,5\%$ ,  
Lisa G, Rühm B1<sub>a</sub>, Glasuuritud plaadid – GL**

2. Kavandatud kasutusotstarve või kasutusotstarbed:

**Põrandate ja seinte, sh treppide plaatimine sise- ja/või välitingimustes hoonetes ja  
tööstusrajatistes**

3. Tootja:

**CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**

4. Toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollisüsteem (-süsteemid): **4. süsteem**

5. Ühtlustatud standard: **EN 14 411:2012**

6. Teavitatud asutus või asutused: **Ei ole asjakohane**

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Kasutuslikud omadused	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
<b>Tuletundlikkus</b>		A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14 411:2012
<b>Ohtlike ainete eraldumine:</b>		-	
- Kaadmium		≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Plii		≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
- muu		NPD	
<b>Tõmbetugevus</b>	Paksus ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
<b>Libisemine vastavalt standardile CEN/TS 16165:2012, lisa B</b>		NPD	
<b>Nakketugevus / adhesioon:</b>		-	
- tsementliimid		≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
- dispersioonliimid		≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
- liimid reaktiivsetest vaikudest		≥ 2 N/mm <sup>2</sup>	
- krohvisegu		NPD	
<b>Vastupidavus temperatuurivahetustele</b>		vastab	
<b>Vastupidavus:</b>		-	
- sisetingimustes kasutamisel:		vastab	
- välitingimustes kasutamisel: vastupidavus külmumisele-sulamisele		vastab	
<b>Tunne puutel</b>		NPD	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon:

Ei ole asjakohane

Eespool nimetatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon antakse välja määruse (EL) nr 305/2011 kohaselt eeltoodud tootja vastutusel.

Tootja nimel allkirjastas:

Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer



Pawel Smolarek - Chief Product Officer



Starachowice, 14.12.2021