

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αρ. 7.1/04 CPR

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Κεραμικά πλακάκια ξηρής συμπίεσης με χαμηλή απορρόφηση νερού Ε50,5%, Παράρτημα G, Ομάδα ΒΙ, Πλακάκια υαλωμένα – GI

2. Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις:

Για την επένδυση δαπέδων και τοίχων σε εσωτερικούς και/ή εξωτερικούς χώρους κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου σκαλοπατιών, σε κτίρια και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

3. Κατασκευαστής:

**CERRAD Sp. z o.o.
οδός Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος: **Σύστημα 4**

5. Εναρμονισμένο πρότυπο: **EN 14 411:2012**

6. Κοινοποιημένος φορέας ή φορείς: **Δεν αφορά**

7. Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη	A1 _{FL} /A1	EN 14 411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών:	-	
- Κάδμιο	≤ 0,07 mg/dm ²	
- Μόλυβδος	≤ 0,8 mg/dm ²	
- άλλο	NPD	
Αντοχή θραύσης Πάχος ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
Ολίσθηση κατά CEN/TS 16165:2012, Παράρτημα B	NPD	
Ισχύς δέσμευσης / πρόσφυση:	-	
- τσιμεντόκολλες	≥ 0,5 N/mm ²	
- κόλλες διασποράς	≥ 1 N/mm ²	
- κόλλες από ρητίνες αντίδρασης	≥ 2 N/mm ²	
- κονίαμα	NPD	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	πληροί	
Ανθεκτικότητα για:	-	
- εσωτερικές εφαρμογές	πληροί	
- εξωτερικές εφαρμογές: αντοχή στην ψύξη και απόψυξη	πληροί	
Αίσθηση αφής	NPD	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Δεν εφαρμόζεται

Η απόδοση του χαρακτηρισμένου παραπάνω προϊόντος είναι συμβατή με το σετ δήλωσης της απόδοσης. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή όπως χαρακτηρίζεται παραπάνω.

Εξ ονόματος του κατασκευαστή, υπέγραψε:

Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer



Pawel Smolarek -Chief Product Officer

