

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 7.1/04 CPR

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

**Sausai presuotos keraminės plytelės, mažos vandens įgerties $E_b \leq 0,5\%$,
G priedas, BI_a grupė, glazūruotos plytelės – GL**

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

**Pastatų ir pramoninių objektų vidaus ir lauko grindų ir sienų, įskaitant laiptus,
kljavimas**

3. Gamintojas:

**CERRAD Sp. z o. o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **4 sistema**

5. Darnusis standartas: **EN 14 411:2012**

6. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **Netaikoma**

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį		A1 _{FL} / A1	EN 14 411:2012
Pavojingų medžiagų išskyrimas:		-	
- Kadmis		$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Švinas		$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- Kita		NPD	
Laužomoji jėga	Storis $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$	
Slydimas pagal CEN/TS 16165:2012, B priedą		NPD	
Rišamoji jėga / sukibimas:		-	
- cemento kljiai		$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- dispersiniai kljiai		$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
- reaktyvinių dervų kljiai		$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
- skiedinys		NPD	
Atsparumas terminiam šokui		atitinka	
Tvirtumas:		-	
- vidaus darbai		atitinka	
- lauko darbai: atsparumas užšaldymui-atšildymui		atitinka	
Lietimo jutimas		NPD	

8. **Atitinkama techninė dokumentacija ir (arba) specialioji techninė dokumentacija:**
Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Dawid Ceglowski – Chief Operating Officer



Paweł Smolarek – Chief Product Officer

