

## IZJAVA O LASTNOSTIH

### Št. 7.1/04 CPR

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Suho stiskane keramične ploščice z majhnim vpijanem vode  $E_b \leq 0,5\%$ ,  
Priloga G, Skupina BI<sub>a</sub>, Glazirane ploščice - GL**

2. Predvidena uporaba ali uporabe:

**Za oblaganje tal in sten v notranjih in/ali zunanjih prostorih, vključno s stopnicami, v stavbah in proizvodnih prostorih**

3. Proizvajalec:

**CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**

4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti uporabnih lastnosti: **Sistem 4**

5. Usklajen standard: **EN 14 411:2012**

6. Priglašeni organ/i: **Se ne uporablja**

7. Izjavljene uporabne lastnosti:

Bistvene značilnosti		Uporabne lastnosti	Harmonizirani standard
<b>Odziv na ogenj</b>		A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14 411:2012
<b>Izločanje nevarnih snovi:</b>		-	
- Kadmij		≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Svinec		≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
- drugo		NPD	
<b>Zlomna sila</b>	Debelina ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
<b>Drsnost po CEN/TS 16165:2012, Priloga B</b>		NPD	
<b>Vezna sila/adhezija:</b>		-	
- cementna lepila		≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
- disperzijska lepila		≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
- reaktivna lepila		≥ 2 N/mm <sup>2</sup>	
- malta		NPD	
<b>Odpornost na toplotni šok</b>		izpolnjuje	
<b>Trajnost za:</b>		-	
- notranjo uporabo		izpolnjuje	
- zunanjo uporabo: odpornost proti zmrzovanju - taljenju		izpolnjuje	
<b>Občutek ob dotiku:</b>		NPD	

8. Zadevna tehnična specifikacija in/oz. posebna tehnična specifikacija:

Se ne uporablja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z izjavljenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, navedeni zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer**

**Paweł Smolarek - Chief Product Officer**




Starachowice, 14.12.2021