

إعلان الأداء

رقم 7.2/04 CPR

1. رقم التعريف الفريد لنوع المادة:
بلاط خزفي مصنوع بطريقة الكبس الجاف بامتصاص منخفض للماء $E_b \leq 0,5\%$ ، مرفق G، مجموعة B، بلاط مزجج - GL
2. الاستخدام أو الاستخدامات المقصودة:
للأرضيات والجدران الداخلية و / أو الخارجية للمباني، بما فيها السلالم، في المباني والمنشآت الصناعية
3. المصنّع:
شركة ذات مسئولية محدودة CERRAD
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. نظام (أنظمة) التقدير والتحقق لثبات الأداء: نظام 4
5. المعيار المتوائم: EN 14 411:2012
6. الهيئة أو الهيئات المبلغة: لا يخص
7. الأداء المعلن:

مواصفات تقنية متناسقة	أداء	خصائص أساسية
N 14 411:2012	A1 _{FL} /A1	التفاعل مع النار
	-	إطلاق مواد خطيرة:
	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	- كاديوم
	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	- رصاص
	NPD	- غيرها
	$\geq 700 \text{ N}$	قوة الانحناء
	NPD	الانزلاق وفق CEN/TS 16165:2012، مرفق B
	-	طاقة الارتباط / الالتصاق:
	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	- مواد لاصقة أسمنتية
	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	- مواد لاصقة مشتملة
	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	- مواد لاصقة مصنوعة من راتنجات تفاعلية
	NPD	- مونة الاسمنت
	ممثل	مقاومة الصدمة الحرارية
	-	متانة ل:
	ممثل	- تطبيقات داخلية
ممثل	- تطبيقات خارجية: مقاومة للتذويب والتجميد	
NPD	شعور باللمس	

8. التوثيق الفني المختص و / أو التوثيق الفني المحدد:
لا يخص


مواصفات أداء المادة المحددة أعلاه ممثلة للأداء المعلن. أصدر هذا الإعلان طبقاً للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 305/2011 تحت المسؤولية الحصرية للمصنّع المحدد أعلاه.

تم توقيع نيابة عن المصنّع من قبل:

Dawid Ceglowski – Chief Operating Officer



Pawel Smolarek – Chief Product Officer



Starachowice, 14.12.2022