

## DEKLARACIJA UPORABNIH SVOJSTAVA Br. 7.2/04 CPR

1. Jedinствен identifikacijski broj vrste proizvoda:

**Keramičke pločice suho prešane niskog stupnja upijanja vode  $E_b \leq 0,5\%$ ,  
Prilog G, Grupa BI<sub>a</sub>, Ostakljene pločice – GL**

2. Namjeravana primjena ili primjene:

**Za obloge podova i zidova unutar i/ili vani zgrada, u tome za stepenice, u zgradama, kao i  
u industrijskim poduzećima.**

3. Proizvođač:

**CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**

4. Sustav(i) ocjene i provjere trajnosti uporabnih svojstava: **Sustav 4**

5. Harmonizirana norma: **EN 14 411:2012**

6. Notificirana jedinica ili jedinice: **Nema primjene**

7. Deklarirana uporabna svojstva:

Opća svojstva		Uporabna svojstva	Harmonizirana tehnička specifikacija
<b>Reakcija na vatru</b>		A1 <sub>FL</sub> / A1	EN 14 411:2012
<b>Oslobađanje opasnih tvari:</b>		-	
- Kadmij		$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Olovo		$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- drugo		NPD	
<b>Sila lomljenja</b>	Debljina < 7,5 mm	$\geq 700 \text{ N}$	
<b>Klizanje prema CEN/TS 16165:2012, Prilog B</b>		nisu navedeni podaci	
<b>Sila adhezije:</b>		-	
- ljepila na bazi cementa		$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- disperzivna ljepila		$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
- reaktivna epoksidna ljepila		$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
- građevinski mort		NPD	
<b>Otpornost na termički šok</b>		ispunjava	
<b>Trajnost za:</b>		-	
- vanjsku primjenu		ispunjava	
- vanjsku primjenu: otpornost na smrzavanje- odmrzavanje		ispunjava	
<b>Osjećaj dodira</b>		nisu navedeni podaci	

8. **Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili posebna tehnička dokumentacija:**

Nema primjene

Uporabne značajke navedenoga proizvoda sukladne su deklariranim uporabnim svojstvima. Ova deklaracija uporabnih svojstava je izdana sukladno uredbi (EU) br. 305/2011 na isključivu odgovornost gore navedenoga proizvođača.

U ime proizvođača potpisao je:

**Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer**



**Paweł Smolarek - Chief Product Officer**



Starachowice, 14.12.2021