

PROHLÁŠENÍ O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTECH Č. 7.2/04 CPR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Keramický obklad lisovaný na sucho s nízkou vodní absorpcí $E_b \leq 0,5\%$,

Příloha G, Skupina BI_s, Glazované dlaždice – GL

2. Zamýšlené použití:

Na obklady stěn a podlah v interiérech nebo exteriérech, včetně schodišť, v budovách a průmyslových závodech

3. Výrobce:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. Systém(-y) posuzování a verifikace stálosti uživatelských vlastností: **Systém 4**

5. Harmonizovaná norma: **EN 14 411:2012**

6. Oznámený subjekt nebo subjekty: **Neplatí**

7. Deklarované uživatelské vlastnosti:

Základní vlastnosti	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1 _{FL} /A1	EN 14 411:2012
Uvolňování nebezpečných látek:	-	
- Kadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Olovo	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- jiné	NPD	
Lomová síla Tloušťka < 7,5 mm	$\geq 700\text{N}$	
Skluz podle CEN/TS 16165:2012, Příloha B	NPD	
Pevnost spoje/adheze:	-	
- cementová lepidla	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- disperzní lepidla	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
- lepidla z reaktivních pryskyřic	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
- malta	NPD	
Odolnost vůči tepelnému rázu	splňuje	
Trvanlivost pro:	-	
- použití v interiéru	splňuje	
- použití v exteriéru: odolnost vůči zmrazování-rozmrazování	splňuje	
Pocit dotyku	NPD	

8. **Odpovídající technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:**

Neplatí

Užitkové vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou shodné s deklarovanými uživatelskými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Za výrobce podepsal:

Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer



Paweł Smolarek - Chief Product Officer



Starachowice, 14.12.2021