

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 7.2/04 CPR

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

**Sausai presuotos keraminės plytelės, mažos vandens įgerties  $E_b \leq 0,5\%$ ,  
G priedas, BI<sub>2</sub> grupė, glazūruotos plytelės – GL**

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

**Pastatų ir pramoninių objektų vidaus ir lauko grindų ir sienų, įskaitant laiptus,  
klįjavimas**

3. Gamintojas:

**CERRAD Sp. z o. o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **4 sistema**

5. Darnusis standartas: **EN 14 411:2012**

6. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **Netaikoma**

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
<b>Reakcija į ugnį</b>		A1 <sub>FL</sub> / A1	EN 14 411:2012
<b>Pavojingų medžiagų išskyrimas:</b>		-	
- Kadmis		≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Švinas		≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
- Kita		NPD	
<b>Laužomoji jėga</b>	Storis < 7,5 mm	≥ 700 N	
<b>Slydimas pagal CEN/TS 16165:2012, B priedą</b>		NPD	
<b>Rišamoji jėga / sukibimas:</b>		-	
- cemento klįjai		≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
- dispersiniai klįjai		≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
- reaktyvinių dervų klįjai		≥ 2 N/mm <sup>2</sup>	
- skiedinys		NPD	
<b>Atsparumas terminiam šokui</b>		atitinka	
<b>Tvirtumas:</b>		-	
- vidaus darbai		atitinka	
- lauko darbai: atsparumas užšaldymui-atšildymui		atitinka	
<b>Lietimo jautumas</b>		NPD	

8. Atitinkama techninė dokumentacija ir (arba) specialioji techninė dokumentacija:

Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Dawid Ceglowski – Chief Operating Officer



Paweł Smolarek – Chief Product Officer

