

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 7.2/04 CPR

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods

**Sausā veidā presētas keramikas flīzes ar mazu ūdens absorbciju $E_b \leq 0,5\%$,
Pielikums G, Grupa BI_a, Glazētas flīzes – GL**

2. Paredzētā izmantošana vai pielietojums:

**iekštelpu un/vai ārējo grīdu un sienu segumiem, ieskaitot kāpnes, rūpnieciskās ēkas un
ražotnes**

3. Ražotājs:

**SIA CERRAD (CERRAD Sp. z o.o.)
ul. Radomska 49B
27-200 Starahovice (Starachowice)**

4. Eksploatācijas īpašību noturīguma novērtēšanas un pārbaudes sistēma(-as): **4. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14 411:2012**

6. Pilnvarotā iestāde vai iestādes: **Neattiecas**

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	A1 _{FL} / A1	EN 14 411:2012
Bīstamo vielu emisija	-	
- Kadmiji	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Svins	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- citi	NPD (No Performance Determined)	
Laušanas spēks Biezums < 7,5 mm	$\geq 700 \text{ N}$	
Slīde saskaņā ar CEN/TS 16165: 2012, B	NPD (No Performance Determined)	
Savienojuma stiprība / saķere:	-	
- cementa līmes	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- dispersijas līmes	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
- līmes uz reaktīvo sveķu bāzes	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
- mūrēšanas java	NPD (No Performance Determined)	
Termiskā triecienizturība	atbilst	
Izturīgums:	-	
- lietojumam iekštelpās:	atbilst	
- āra pielietojums: izturība pret sasaldēšanu-atkausēšanu	atbilst	
Skāriena sajūta	NPD (No Performance Determined)	

8. Attiecīgā tehniskā dokumentācija un/vai speciālā tehniskā dokumentācija:
Neattiecas

Iepriekš definētā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajam eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija tiek izsniegta saskaņā ar (ES) Regulu Nr. 305/2011, nosakot tikai iepriekšminētā ražotāja atbildību.

Ražotāja vārdā parakstīja:

Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer



Paweł Smolarek - Chief Product Officer



Starahovice (Starachowice), 14.12.2021.