

**PRESTATIEVERKLARING  
Nr. 7.2/04 CPR**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Drooggeperste keramische tegels met geringe wateropname  $E_b \leq 0,5\%$ ,  
Bijlage G, Groep BI<sub>a</sub>, Geglazuurde tegels – GL**

2. Beoogde toepassing(en):

**Het betegelen van vloeren en muren binnen en/of buiten, waaronder op trappen en in gebouwen en  
industriële objecten**

3. Fabrikant:

**CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**

4. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**

5. Geharmoniseerde norm: **EN 14 411:2012**

6. Aangemelde instantie(s): **Niet van toepassing**

7. Aangegeven prestaties:

Basiskarakteristieken		Gebruikseigenschappen	Geharmoniseerde technische specificatie
<b>Brandprestatie</b>		A1 <sub>FL</sub> / A1	EN 14 411:2012
<b>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:</b>		-	
- Cadmium		≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Lood		≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
- overige		NPD	
<b>Breeksterkte</b>	Dikte < 7,5 mm	≥ 700 N	
<b>Slipweerstand volgens CEN/TS 16165:2012, Bijlage B</b>		NPD	
<b>Hechtingskracht:</b>		-	
- cementlijm		≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
- dispersielijm		≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
- epoxylijm		≥ 2 N/mm <sup>2</sup>	
- mortel		NPD	
<b>Bestendigheid tegen thermische shock</b>		voldoet	
<b>Bestendigheid voor:</b>		-	
- binnentoepassingen		voldoet	
- buitentoepassingen: bestendigheid tegen bevriezen en ontdooien		voldoet	
<b>Aanraakgevoel</b>		NPD	

8. Juiste technische documentatie en/of speciale technische documentatie:

Niet van toepassing

De hierboven opgegeven productprestaties komen overeen met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring is opgesteld conform Verordening (EU) nr. 305/211 op volledige aansprakelijkheid van de bovengenoemde fabrikant.

Namens de fabrikant ondertekend door:

Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer



Paweł Smolarek - Chief Product Officer

