

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 7.2/04 CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E_b \leq 0,5\%$,
Załącznik G, Grupa BI_a, Płytki szkliwione – GL**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz budynków, w tym schodów, w budynkach oraz zakładach przemysłowych

3. Producent:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

5. Norma zharmonizowana: **EN 14 411:2012**

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		A1 _{FL} / A1	EN 14 411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		-	
- Kadm		≤ 0,07 mg/dm ²	
- Ołów		≤ 0,8 mg/dm ²	
- inne		NPD	
Siła łamiąca	Grubość < 7,5 mm	≥ 700 N	
Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, Zał. B		NPD	
Siła wiązania / adhezja:		-	
- kleje cementowe		≥ 0,5 N/mm ²	
- kleje dyspersyjne		≥ 1 N/mm ²	
- kleje z żywic reaktywnych		≥ 2 N/mm ²	
- zaprawa murarska		NPD	
Odporność na szok termiczny		spełnia	
Trwałość dla:		-	
- zastosowań wewnętrznych		spełnia	
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmarzanie		spełnia	
Odczucie dotyku		NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer

Paweł Smolarek - Chief Product Officer

Dawid Cegłowski
Paweł Smolarek

Starachowice, 28.12.2021